

Антивандальный механический рычажный переключатель OSH20 для защищенных телефонов Termit



Антивандальный магнитный
переключатель для установки в
защищенные телефоны Termit

Ключевые характеристики¹

- Материал - Цинковый сплав с хромированным покрытием
- Вандалозащита
- Два режима конфигурации
- Прочная конструкция
- Нарботка на отказ более 5 миллионов нажатий

¹ Termit® имеет право изменять функциональность без предварительного уведомления
* в зависимости от модели телефона

Общая информация

Антивандальный механический переключатель OSH20 изготовлен из прочного цинкового сплава и покрыт качественным хромированным покрытием. Может конфигурироваться как “нормально разомкнутый” или “нормально замкнутый”. Антивандальная защита и защита от внешних воздействий. Возможна установка на защищенные антивандалные телефоны Termit

Сферы применения

- Может быть использована с антивандальными и защищенными телефонами Termit
- Для реализации кастомизированных проектов и продуктов с использованием плат Termit SIP, GSM, LTE, аналоговой телефонии

Коды для заказа

Антивандальная телефонная трубка OSH20

Технические характеристики

Материал переключателя	<ul style="list-style-type: none">• Цинковый сплав• Хромированное покрытие• Стойкость к коррозии
Защита	<ul style="list-style-type: none">• Вандализация• Защита от внешних воздействий• Двойной микропереключатель• IP65
Конфигурация переключателя	<ul style="list-style-type: none">• Нормально разомкнутый• Нормально замкнутый
Наработка на отказ	<ul style="list-style-type: none">• Более 5 миллионов нажатий
Масса	<ul style="list-style-type: none">• Штука 405г• Упаковка 40 штук 16.2 кг
Размеры	<ul style="list-style-type: none">• 77 x 35 x 50 мм

Применяется с моделями

- Возможность использования как запасной части для антивандальных телефонов Termit

Условия эксплуатации

- В условиях высокой влажности и большой концентрации взвешенных частиц
- Диапазон рабочих температур от -30°C до +70°C
- Рабочая влажность от 30% до 90%
- Атмосферное давление 86-106 кПа
- Температура хранения от -40°C до +85°C
- Допустимая влажность хранения от 0% до 90%

Типы установки

- Встраиваемый на телефон
- Крепление на 2 винта

Сертификаты

- Соответствует сертификатам EAC, CE, FCC, RoHS

